ID/MER/MU01

SEAU SEL A USAGES MULTIPLES KISAL

(Conforme à la norme NF P98-180)

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES - VALEURS TYPES

Chimiques		Physiques	
Humidité : qualité classe 3 (Inférieure à 6%). .	2,6 %	Granularité	0 - 5mm
SUR SEC :			
Chlorure de sodium (NaCl)	≥ 99 %	Densité	1,1 - 1,2
Sulfates de Calcium et de Magnésium (SO4) .	≤ 0,3 %		
Insolubles	≤ 1%	Solubilité à 10°C	356g/kg d'eau

TRAITEMENT

Sel traité anti-mottant (hexacyanoferrate) $[Fe(CN)_6]^{4-}$ à > 10mg/kg exprimé en ion ferro

CONDITIONNEMENT

Seaux en polypropylène de 10kg regroupés sur palettes 800 x 1200 mm d'un poids net de 650kg.

Stocker dans un endroit propre et sec à l'abri du soleil.

TEXTES RÉGLEMENTAIRES ET NORMES DE RÉFÉRENCE

Norme NF P98-180 sel impropre à la consommation humaine et animale

DOMAINES D'UTILISATION

.

- Entretien hivernal (30 à 50g/m²)
- Entretien jardin (contre les mauvaises herbes : allées ou terrasses entre les pavés et dallages)
- Décaper par frottements

LIEU DE PRODUCTION

Union Européenne.

Cie des Salins du Midi et des Salines de l'Est

S.A. au capital de 113 400 000 Euro - 412.431.744 R.C.S. NANTERRE

137 rue Victor Hugo - 92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX - France

Nos publications et notices ont pour but de vous conseiller au mieux. Les indications concernant les applications possibles de nos produits ne peuvent en aucune façon engager notre responsabilité, particulièrement en cas d'atteinte aux droits appartenant à des tiers.

Date de mise à jour	03.10.2011												