

SEL REGENERANT - ETUI CARTON 2 KG

Les procédés modernes de production de sel mis en œuvre dans les exploitations du groupe SALINS permettent l'obtention de sel de très haute pureté chimique exempt de tout élément nuisible ou incrustant pour les résines.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES - VALEURS TYPESChimiques

Perte de masse à 110°C (eau) 0,2 %

SUR SEC :

Chlorure de sodium (NaCl) 99,7 %

Autres sels 0,03 %

Insolubles 0,05 %

Physiques

Granularité 1,6 à 3,5 mm

TRAITEMENT

Néant

CONDITIONNEMENT

Etuis carton de 2 kg regroupés en packs de 6 x 2 kg sur palettes 800 x 1200 houssées d'un poids net de 960 kg.

DOMAINE D'UTILISATION

Sel régénérant pour lave-vaisselle

LIEU DE PRODUCTION

Union Européenne

Cie des Salins du Midi et des Salines de l'Est

S.A. au capital de 68 040 000 Euro - 412.431.744 R.C.S. NANTERE

137 rue Victor Hugo - 92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX - France

Nos publications et notices ont pour but de vous conseiller au mieux. Les indications concernant les applications possibles de nos produits ne peuvent en aucune façon engager notre responsabilité, particulièrement en cas d'atteinte aux droits appartenant à des tiers.

Date de mise à jour	03/05/02	02/07/03	31/08/05	25/07/06	20/08/08	19/11/09	31/12/09	10/01/12					
---------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--	--	--	--	--