TE/RHT/02

PASTILLES MAEVA®

Les procédés modernes de production de sel raffiné mis en oeuvre dans les salines de la Cie DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST permettent l'obtention de sel de très haute pureté chimique (teneur en NaCl supérieure à 99,9 %) exempt de tout élément nuisible pour les revêtements des piscines.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES - VALEURS TYPES

Chimiques		Physiques	
Perte de masse à 110°C (eau)	0,08 %	Forme	coussinet
SUR SEC :			
NaCl	99,9 %	Densité	2,1 environ
Fer	≤ 2 mg/kg		
Manganèse	≤ 2 mg/kg	Solubilité à 20°C	358 g/kg d'eau

TRAITEMENT

Sel traité avec du ferronitrile de potassium à la dose de 5 mg/kg max exprimés en ions $Fe(CN)_6$

CONDITIONNEMENT

Sacs polyéthylène thermosoudés de 25 kg regroupés sur palettes 800 x 1200 mm houssées d'un poids net de 1000 kg.

Stocker dans un endroit propre et sec à l'abri du soleil.

DOMAINES D'UTILISATION

Désinfection des eaux de piscines par électro-stérilisation.

MODE D'EMPLOI

- Répartir MAEVA® sur l'ensemble du bassin pour une dissolution homogène ; ne pas verser dans les zones à faible circulation, ni dans les skimmers.
- Mettre en service l'électrostérilisateur dès la complète dissolution des pastilles réalisée.

LIEU DE PRODUCTION

Union Européenne

Cie des Salins du Midi et des Salines de l'Est
S.A. au capital de 113 400 000 Euro - 412.431.744 R.C.S. NANTERRE
137 rue Victor Hugo - 92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX - France

Nos publications et notices ont pour but de vous conseiller au mieux. Les indications concernant les applications possibles de nos produits ne peuvent en aucune façon engager notre responsabilité, particulièrement en cas d'atteinte aux droits appartenant à des tiers.

Date de mise à jour	18/01/11												